

## ケーブル・リール仕様書

型番	サイズ	重量(kg)	積み重ね 可/不可	キャスター 有無	シャッター付 中継アダプタ	巻き始め側 (下口)	
						口出し 開口部	ケーブル ハンガー
R300S	小	4.3	可	×	×	○	○
R300L	小	4.3	可	×	Option	×	×
R380S	中	8.3	不可	○	Option	○	○
R460S	大	9.9	不可	○	Option	○	○

型番	寸法図		Small Size Reel	
R300S				リール部重量 4.3kg
R300L				リール部重量 4.3kg
R380S			Medium Size Reel	
R380L				
R460S			Large Size Reel	
R460L				

- 2心タイプ・タクティカル光ケーブルは、SM 9.2/125、Gi 50/125、Si 200/230の3種類にて対応。各光ケーブルの詳細仕様は別紙のタクティカル光ケーブル仕様書を参照ください。
- 4心タイプ・タクティカル光ケーブル(上記3種類)は受注生産にて対応いたしております。
- 本製品は、放送局内および屋外中継用仮設ケーブル・展示会などのイベント用仮設光ケーブル・工事中の機器調整用仮設光ケーブル・断線事故など緊急時における仮設光ケーブル・研究所など試験用仮設光ケーブル・船舶、車輛などの移動体積載用仮設光ケーブルとしてご利用いただけます。