


## 伝送モジュール


### 送信(E/O)



HOL-CTX3G

HOL-CTXM

### 受信(E/O)



HOL-CRX3G

HOL-CRXM

HOL-CTXM□□□□  
(TXモジュール)

SDI 入力



SDI 出力

アクティブスルー出力機能※  
(入力信号のモニターチェック)

HOL-CRXM  
(RXモジュール)



SDI 出力

SDI 出力

2分配出力機能

※ アクティブ出力は平河ヒューテック(株)の技術です。(特許第3581490)

## フレーム仕様

	Vマウント対応		Vマウントなし		
	光カメラケーブル伝送 (2芯)		光ファイバ伝送		
	レモ仕様	多治見仕様	SCコネクタ		
型名	HOL-CBX-HS HOL-CBX-RS	HOL-CBX-HST HOL-CBX-RST	HOL-CBX-SS	HOL-CBX-S	HOL-CBX-W
スロット数	2		2		
光コネクタ	FXW EDW	OPS-2404-PR OPS-2402-P	SC 2系統		SC 1系統
適応波長	任意		任意		1310/1550
拡張コネクタ	制御信号 (XLR-3・Female) 電源線 (XLR-2・Female)		-		
動作温度	0 ~ 45°C		0 ~ 45°C		
動作湿度	30 ~ 90%		30 ~ 90%		
バッテリー	SONY社製		SONY社製		
定格電源	DC9-18V (XLR-4, Male)		DC9-18V (XLR-4, Male)		
質量	1.5kg		1.5kg	1.2kg	
外形寸法	150(W)×290(D)×43(H)mm ※突起部を除く		150(W)×290(D)×43(H)mm ※突起部を除く		

## 伝送モジュール仕様

モジュール	TXモジュール			RXモジュール	
	~10km	~50km(CWDM)	~50km(CWDM)	HD/SD	3G/HD/SD
型名	HOL-CTXM	HOL-CTX3G	HOL-CTX3G□□□□	HOL-CRXM	HOL-CRX3G
伝送信号	HD/SD-SDI, DVB-ASI	3G/HD/SD-SDI, DVB-ASI		HD/SD-SDI, DVB-ASI	3G/HD/SD-SDI, DVB-ASI
入力コネクタ	BNC 1系統			-	
出力コネクタ	BNC 1系統(アクティブ出力)※1			BNC 2系統(2分配出力)	
光波長	1310nm(FP-LD)		1270~1610nm(18波長)	-	
発光レベル	-12 ~ -8dB	-5 ~ 0dBm	0 ~ +5dBm	-20 ~ -7.5dBm	-21 ~ 0dBm
質量	0.4kg		0.35kg	0.4kg	

## AC/DCアダプタ仕様

型名	HOL-AC-M50	 HOL-AC-M50
品番	7377-13	
入力	AC85V~132V	
出力	DC12V(50W)	
質量	約450g	
動作温度	0°C~40°C	
動作湿度	20~80%	
付属	ACコード, DCコード	

※フレームには同梱されておりませんので、必要に応じてお求めください。

注1) 光波長 : 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610  
型名の□□には、上記波長の中央2桁を表示します。(1550の場合、中央2桁の55になります。)

※1 アクティブ出力は平河ヒューテック(株)の技術です。(特許第3581490)