

## 細線同軸ケーブル接続用コネクタ一覧

下記の適合は、細線同軸ケーブル Zo=50Ω を条件として示す。

コネクタピッチ	No.	シリーズ名		極数	FITTING	ロック機構有無	ケーブルサイズ				
							38AWG	40AWG	42AWG	44AWG	46AWG
0.5mm	1	I-PEX	CABLINE-VS	20/30/40/50	水平嵌合	ロックバー	○	○	○	△	-
	2	I-PEX	CABLINE-VSII	20/30/40	水平嵌合	ロックバー	○	○	○	△	-
	3	I-PEX	CABLINE-FPLII	30/40/50	垂直嵌合	無	○	○	○	△	-
	4	HRS	DF80	30/40/50	垂直嵌合	無	○	○	○	△	-
	5	HRS	FX15	21/31/41/51	水平嵌合	サイドロック	○	○	○	△	-
	6	HRS	FX16	21/31	水平/垂直嵌合	サイドロック	○	○	○	△	-
0.4mm	7	I-PEX	CABLINE-SS	10/14/20/30/32/35/40/50	垂直嵌合	無	△	○	○	○	△
	8	I-PEX	CABLINE-V	10/15/20/25/30/35/40	水平嵌合	無	△	○	○	○	△
	9	I-PEX	CABLINE-CA	10/12/20/30/40/50/60	水平嵌合	ロックバー	△	○	○	○	△
	10	I-PEX	CABLINE-CAII	20/30/40/50/60	水平嵌合	ロックバー	△	○	○	○	△
	11	HRS	DF36	15/20/25/30/40/45/50	垂直嵌合	無	△	○	○	○	△
0.3mm	12	I-PEX	CABLINE-UAII	26/32/40/50	垂直嵌合	無	-	-	△	○	○
	13	HRS	DF56	26/30/40/50	垂直嵌合	無	-	-	△	○	○
0.25mm	14	I-PEX	CABLINE-UXII	30/34/40/50	垂直嵌合	無	-	-	-	△	○

I-PEX・・・I-PEX株式会社 (I-PEX Inc.)

HRS・・・ヒロセ電機株式会社 (HIROSE ELECTRIC CO., LTD.)

注1) △・・・ケーブルZo=50Ω 以外の細径仕様又は外径調整及びディスクリットは接続可。

注2) -・・・適合外又は、接続が出来るが標準外加工となる。

注3) 上記記載の適合一覧は一例となります。記載外につきましては、弊社までお問合せ下さい。